

# PERIMETER - DÄMMPLATTEN



## PERIMETER-DÄMMPLATTEN EPS 035 PW/PB (BLOCKWARE), GLATTE OBERFLÄCHE

### Produktname

Perimeter-Dämmplatte EPS 035 PW / PB  
Oberfläche glatt

### Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

- PW: Außenliegende Wärmedämmung  
von Wänden gegen Erdreich (außerhalb  
der Abdichtung)  
- PB: Außenliegende Wärmedämmung  
unter der Bodenplatte gegen Erdreich  
(außerhalb der Abdichtung)

### Produktbeschreibung

Perimeterdämmplatte aus EPS mit glatter  
Kante und glatter Oberfläche.

### Umwelt

Unsere HBCD-freien Perimeterdämmplatten  
sind recyclebar und können so dem  
Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden.

Außenseitige Wärmedämmung für Kellerwände, Sockelbereiche und erdberührte Bauteile bis zu einer Einbautiefe von 3,00 Metern, mit glatter Oberfläche.

### Technische Eigenschaften

Parameter	Wert	Einheit	DIN
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0,035	W/m*K	
	0,041	W/m*K	
(Sockelbereich)			
(erdberührt)			
Druckspannung $\sigma_{10\%}$	> 150	kPa	DIN EN 826
Baustoffklasse	B1 (schwer entflammbar)		DIN 4102
EU Baustoffklasse	E		DIN EN 13501-1

Lieferdicke in mm	60	80	100	120	140	160	180	200
R-Wert (m <sup>2</sup> * K/W)	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,45	6,05
m <sup>2</sup> / Bund	6,00	4,50	4,00	3,00	2,00	2,00	1,50	1,50

Alle Angaben ohne Gewähr, es gelten die jeweils allgemeingültigen bauaufsichtlichen Zulassungen.



### Plattenmaße

- 1000 x 500 mm

### Kanten

- Glatte Kantenausbildung

### Oberfläche

- Glatte Oberfläche

### Lieferdicken in mm

60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200  
Weitere Nenndicken auf Anfrage.

### CE-Schlüssel

EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)2-  
DS(70,-)3-CS(10)150-BS200-DLT(2)5-WL(T)5-  
WD(V)10

### Qualitätssicherung

Bundesfachabteilung Qualitätssicherung  
EPS Hartschaum, BFA QS EPS